


Liittimet DN 5mm Sarja C0.50-H




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN 5mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Ruostumaton teräs 1.4305, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Kuula ruostumaton teräs 1.4401, Tiiviste FKM
Nimellisvirtausmäärä	maks. 600NI/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut ja nesteet
Aineen lämpötila	-15°C...+200°C
Käyttöpaine	-0,8...35bar


C0C50-M Kytkinrasia - ulkokierre

	A	D	L	L1	SW	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	A	D	L	L1	SW	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Kytkinrasia - Letkuliitin


	Letkun sisähalkaisija	D	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	A	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	A	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	L	L1	Paino [g]	Tyyppi
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet DN 5 - Ruostumaton teräs 1.4305

Versio 8

138553 / Luotu 2026/41 FI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Avaa sarja verkossa
Sivu 2 / 2

