


Giunti DN 5mm Serie C0.50-H




Tipo di costruzione	Prese di accoppiamento e Spine di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 5mm
Materiali	Corpo, valvola e connettore Acciaio inox 1.4305, Molla acciaio inox 1.4310, Sfera acciaio inox 1.4401, Guarnizione FKM
Portata nominale	max. 600Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri e liquidi
Temperatura del fluido	-15°C...+200°C
Pressione di esercizio	-0,8...35bar


C0C50-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna


	A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Presa di accoppiamento - Portagomma


	Diametro interno del tubo flessibile	D	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna

	A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Spina di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile	L	L1	Peso [g]	Tipo
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti DN 5 - Acciaio inox 1.4305

