


Cuplaje DN 5mm Serie C0.50-H




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere unidirecțională
Diametru nominal	DN 5mm
Materiale	Corp, supapă și conector Oțel inoxidabil 1.4305, Arc din oțel inoxidabil 1.4310, Bilă inox 1.4401, Garnitură de etanșare FKM
Debit nominal	max. 600Nl/min la 6bar (Δp 0,5bar)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre și lichide
Temperatura mediului	-15°C...+200°C
Presiune de lucru	-0,8...35bar


C0C50-M Doză de cuplare - filet exterior

	A	D	L	L1	SW	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Doză de cuplare - Filet interior


	A	D	L	L1	SW	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun


	Diametru interior al furtunului	D	L	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Ștecher cuplaj - Filet exterior

	A	L	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Ștecher cuplaj - Filet interior

	A	L	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului	L	L1	Greutate [g]	Tip
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

[Pneumatică](#) / [Elemente de conectare și cuplaje](#) / [Cupluri / conector tată Standard](#) / [Cupluri DN 5 - oțel inoxidabil 1.4305](#)

