


Kopplingar DN 5mm Serie C0.50-H




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 5mm
Material	Hus, ventil och kontaktdon Rostfritt stål 1.4305, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Kula rostfritt stål 1.4401, Tätning FKM
Nominellt flöde	max. 600Nl/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser och vätskor
Medietemperatur	-15°C...+200°C
Drifttryck	-0,8...35bar


C0C50-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga

	A	D	L	L1	SW	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


	A	D	L	L1	SW	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Kopplingsuttag - Slangnippel


	Slangens innerdiameter	D	L	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	A	L	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

	A	L	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Kopplingskontakt - Slangnippel

	Slangens innerdiameter	L	L1	Vikt [g]	Typ
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 5 - Rostfritt stål 1.4305

