
Partnership. With Guarantee.

Giunti DN 7,2mm
Serie C0.72-B




Tipo di costruzione	Prese di accoppiamento, spine di accoppiamento e distributori per prese di accoppiamento multiple, unidirezionale intercettante
Diametro nominale	DN 7,2mm
Materiali	Corpo, valvola e connettore Ottone, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione NBR
Portata nominale	960Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri e liquidi
Temperatura del fluido	-20...+100°C
Pressione di esercizio	-0,87...35bar

C0C72-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna



D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B


C0C72-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna



D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C72-H Presa di accoppiamento - Portagomma




Diametro interno del tubo flessibile	D2	L2	Peso [g]	Tipo
6	27	55	64	C0C72-H06-B
8	27	55	67	C0C72-H08-B
9	27	55	68	C0C72-H09-B
10	27	55	70	C0C72-H10-B
13	27	55	75	C0C72-H13-B

C0P72-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna




D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C

C0P72-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna




D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B

C0P72-S Spina di accoppiamento - Raccordo tubo




D1	L1	Peso [g]	Tipo
6/4	34	18	C0P72-S06-B
8/6	34	19	C0P72-S08-B
10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H Spina di accoppiamento - Portagomma




Diametro interno del tubo flessibile	L1	Peso [g]	Tipo
6	44	14	C0P72-H06-B
8	44	18	C0P72-H08-B
9	44	17	C0P72-H09-B
10	47	19	C0P72-H10-B
13	47	24	C0P72-H13-B

C0P72-E Spina di accoppiamento - Raccordo tubo




D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Peso [g]	Tipo
6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B

C0C72-2F 2 vie Distributore per prese di accoppiamento - Filettatura interna




D1	L1	L2	CH1	Peso [g]	Tipo
G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B

C0C72-2M 2 vie Distributore per prese di accoppiamento - Filettatura maschio esterna




D1	L1	L2	CH1	Peso [g]	Tipo
G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F a 3 vie Distributore per prese di accoppiamento - Filettatura interna



D1	L1	L2	L3	Peso [g]	Tipo
G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F a 3 vie Distributore per prese di accoppiamento - Filettatura maschio esterna



D1	L1	L2	L3	Peso [g]	Tipo
G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

© STASTO Automation KG