



Kopplingar DN 7,2mm Serie C0.72-B




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag, kopplingsstickpropp och fördelare för flerfaldiga kopplingsuttag, enkelverkande avstängande
Nominell diameter	DN 7,2mm
Material	Hus, ventil och kontaktdon Mässing, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Tätning NBR
Nominellt flöde	960Nl/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser och vätskor
Medietemperatur	-20...+100°C
Drifttryck	-0,87...35bar

C0C72-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B

C0C72-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B




C0C72-H Kopplingsuttag - Slangnippel

	Slangens innerdiameter	D2	L2	Vikt [g]	Typ
	6	27	55	64	C0C72-H06-B
	8	27	55	67	C0C72-H08-B
	9	27	55	68	C0C72-H09-B
	10	27	55	70	C0C72-H10-B
	13	27	55	75	C0C72-H13-B


C0P72-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C


C0P72-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
	G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
	G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B


C0P72-S Kopplingskontakt - Slanganslutning

	D1	L1	Vikt [g]	Typ
	6/4	34	18	C0P72-S06-B
	8/6	34	19	C0P72-S08-B
	10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H Kopplingskontakt - Slangnippel


	Slangens innerdiameter	L1	Vikt [g]	Typ
	6	44	14	C0P72-H06-B
	8	44	18	C0P72-H08-B
	9	44	17	C0P72-H09-B
	10	47	19	C0P72-H10-B
	13	47	24	C0P72-H13-B

C0P72-E Kopplingskontakt - Slanganslutning


	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Vikt [g]	Typ
	6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
	10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B




C0C72-2F 2-vägs Kopplingsuttag-fördelare - Invändig gänga

	D1	L1	L2	CH1	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
	G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
	G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B


C0C72-2M 2-vägs Kopplingsuttag-fördelare - utvändig gänga

	D1	L1	L2	CH1	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
	G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
	G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F 3-vägs Kopplingsuttag-fördelare - Invändig gänga

	D1	L1	L2	L3	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
	G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
	G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F 3-vägs Kopplingsuttag-fördelare - utvändig gänga

	D1	L1	L2	L3	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
	G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
	G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 7,2 - Mässing

Version 7

138554 / Genererad 2026/39 SV

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Öppna serie online
Sida 3 / 3

