



Liittimet DN 7,2mm Sarja C0.S72-B




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, molemmilta puolilta sulkeva
Nimellishalkaisija	DN 7,2mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Messinki, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	800NI/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut ja nesteet
Aineen lämpötila	-20...+100°C
Käyttöpaine	-0,87...35bar


C0CS72-M Kytkinrasia - ulkokierre

	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Kytkinrasia - Letkuliitin


	Letkun sisähalkaisija	D2	L2	Paino [g]	Tyyppi
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Liitoselementit ja kytkimet](#) / [Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio](#) / [Kytkimet DN 7,2 - Messinki - molemmilta puolilta sulkeva](#)

