


## Raccords rapides DN 7,2mm Série C0.S72-B




|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation des deux côtés  |
| Diamètre nominal      | DN 7,2mm                                                                       |
| Matériaux             | Corps, vanne et connecteur Laiton, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR |
| Débit nominal         | 800NI/min à 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                         |
| Fluide                | Air comprimé, gaz neutres et liquides                                          |
| Température du fluide | -20...+100°C                                                                   |
| Pression de service   | -0,87...35bar                                                                  |


### C0CS72-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

|                                                                                     | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-----------|--------------|
|  | G1/4" | 27 | 9  | 40 | 22 | 73        | C0CS72-M14-B |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 9  | 41 | 22 | 76        | C0CS72-M38-B |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 10 | 41 | 24 | 87        | C0CS72-M12-B |
|                                                                                     |       |    |    |    |    |           |              |

### C0CS72-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


|                                                                                     | D1    | D2 | L1   | L2   | CH | Poids [g] | Type         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------|----|-----------|--------------|
|  | G1/4" | 27 | 10,5 | 41   | 22 | 92        | C0CS72-F14-B |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 10,5 | 41   | 22 | 85        | C0CS72-F38-B |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12   | 42,5 | 24 | 87        | C0CS72-F12-B |
|                                                                                     |       |    |      |      |    |           |              |

### C0CS72-H Douille d'accouplement - Embout cannelé


|                                                                                     | Diamètre intérieur du tuyau | D2 | L2 | Poids [g] | Type         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-----------|--------------|
|  | 6                           | 27 | 55 | 64        | C0CS72-H06-B |
|                                                                                     | 9                           | 27 | 55 | 68        | C0CS72-H09-B |
|                                                                                     | 13                          | 27 | 55 | 75        | C0CS72-H13-B |
|                                                                                     |                             |    |    |           |              |




### C0PS72-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

|  | D1    | L1 | CH | Poids [g] | Type         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----------|--------------|
|                                                                                   | G1/8" | 43 | 22 | 45        | C0PS72-M18-B |
|                                                                                   | G1/4" | 43 | 22 | 45        | C0PS72-M14-B |
|                                                                                   | G3/8" | 44 | 22 | 48        | C0PS72-M38-B |
|                                                                                   | G1/2" | 44 | 24 | 60        | C0PS72-M12-B |
|                                                                                   |       |    |    |           |              |

### C0PS72-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

|  | D1    | L1   | CH | Poids [g] | Type         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----------|--------------|
|                                                                                   | G1/8" | 43   | 22 | 64        | C0PS72-F18-B |
|                                                                                   | G1/4" | 44   | 22 | 64        | C0PS72-F14-B |
|                                                                                   | G3/8" | 44   | 22 | 57        | C0PS72-F38-B |
|                                                                                   | G1/2" | 44,5 | 24 | 62        | C0PS72-F12-B |
|                                                                                   |       |      |    |           |              |

### C0PS72-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

|  | Diamètre intérieur du tuyau | D1   | L1 | CH | Poids [g] | Type         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----|----|-----------|--------------|
|                                                                                   | 6                           | 7,5  | 58 | 22 | 34        | C0PS72-H06-B |
|                                                                                   | 9                           | 10,5 | 58 | 22 | 38        | C0PS72-H09-B |
|                                                                                   | 13                          | 14,5 | 58 | 24 | 44        | C0PS72-H13-B |
|                                                                                   |                             |      |    |    |           |              |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords DN 7,2 - Laiton - à obturation des deux côtés

