


Raccords rapides DN 7,2mm

Série C0.S72-B




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation des deux côtés
Diamètre nominal	DN 7,2mm
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Laiton, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR
Débit nominal	800NI/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-20...+100°C
Pression de service	-0,87...35bar


C0CS72-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Douille d'accouplement - Embout cannelé


	Diamètre intérieur du tuyau	D2	L2	Poids [g]	Type
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords DN 7,2 - Laiton - à obturation des deux côtés

