


Koppelingen DN 7,2mm Serie C0.S72-B




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, aan beide zijden afsluitend
Nominale diameter	DN 7,2mm
Materialen	Huis, ventiel en stekker Messing, Veer roestvast staal 1.4310, Afdichting NBR
Nominale doorstroming	800NI/min bij 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20...+100°C
Bedrijfsdruk	-0,87...35bar


C0CS72-M Koppelingsbus - Buitendraad

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Koppelingsbus - Binnendraad


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Koppelingsbus - Slangtule


	Slang-binnendiameter	D2	L2	Gewicht [g]	Type
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Koppelingsstekker - Buitendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Koppelingsstekker - Binnendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Koppelingsstekker - Slangtule

	Slang-binnendiameter	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Verbindingselementen en koppelingen](#) / [Koppelingen](#) / [Koppelstekker Standaard](#) / [Koppelingen DN 7,2 - Messing - aan beide zijden afsluitend](#)

