


Koblinger DN 7,2mm Serie C0.72-N




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 7,2mm
Materialer	Hus, ventil og stik Forniklet messing, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning NBR
Nominel gennemstrømning	960Nl/min ved 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser og væsker
Medietemperatur	-20...+100°C
Driftstryk	-0,87...35bar


C0C72-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind

	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-N
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-N
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-N
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-N

C0C72-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-N
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-N
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-N
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-N

C0C72-H Koblingsdåse - Slangestuds


	Slangens indvendige diameter	D2	L2	Vægt [g]	Type
	6	27	55	64	C0C72-H06-N
	8	27	55	67	C0C72-H08-N
	9	27	55	68	C0C72-H09-N
	10	27	55	70	C0C72-H10-N
	13	27	55	75	C0C72-H13-N




C0P72-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-N
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-N
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-N

C0P72-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	30	13	19	C0P72-F18-N
	G1/4"	33	17	26	C0P72-F14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-F38-N
	G1/2"	35	24	37	C0P72-F12-N

C0P72-S Koblingsstikprop - Slangetilslutning

	D1	L1	Vægt [g]	Type
	6/4	34	18	C0P72-S06-N
	8/6	34	19	C0P72-S08-N
	10/8	43	38	C0P72-S10-N-A

C0P72-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	L1	Vægt [g]	Type
	6	44	14	C0P72-H06-N
	8	44	18	C0P72-H08-N
	9	44	17	C0P72-H09-N
	10	44	19	C0P72-H10-N
	13	44	24	C0P72-H13-N

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger DN 7,2 - Forniklet messing

