


Giunti DN 7,2mm Serie C0.72-N




Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 7,2mm
Materiali	Corpo, valvola e connettore Ottone nichelato, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione NBR
Portata nominale	960Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri e liquidi
Temperatura del fluido	-20...+100°C
Pressione di esercizio	-0,87...35bar


C0C72-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-N
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-N
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-N
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-N

C0C72-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna


	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-N
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-N
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-N
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-N

C0C72-H Presa di accoppiamento - Portagomma


	Diametro interno del tubo flessibile	D2	L2	Peso [g]	Tipo
	6	27	55	64	C0C72-H06-N
	8	27	55	67	C0C72-H08-N
	9	27	55	68	C0C72-H09-N
	10	27	55	70	C0C72-H10-N
	13	27	55	75	C0C72-H13-N




C0P72-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-N
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-N
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-N


C0P72-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	30	13	19	C0P72-F18-N
	G1/4"	33	17	26	C0P72-F14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-F38-N
	G1/2"	35	24	37	C0P72-F12-N

C0P72-S Spina di accoppiamento - Raccordo tubo

	D1	L1	Peso [g]	Tipo
	6/4	34	18	C0P72-S06-N
	8/6	34	19	C0P72-S08-N
	10/8	43	38	C0P72-S10-N-A

C0P72-H Spina di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile	L1	Peso [g]	Tipo
	6	44	14	C0P72-H06-N
	8	44	18	C0P72-H08-N
	9	44	17	C0P72-H09-N
	10	44	19	C0P72-H10-N
	13	44	24	C0P72-H13-N

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti DN 7,2 - Ottone nichelato

