


Σύνδεσμοι DN 7,2mm Σειρά C0.72-H




Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN 7,2mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4305, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση FKM
Ονομαστική παροχή	μέγ.1200Nl/min στα 6bar (Δρ 0,5bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20°C...+200°C
Πίεση λειτουργίας	-0,80...35bar


C0C72-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα


	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα


	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	D2	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεεύξεις) / Σύνδεσμοι / Ταχυσύνδεσμος αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι DN 7,2 - Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4305

