


Acoplamiento DN 7,2mm Serie C0.72-H




Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre unidireccional
Diámetro nominal	DN 7,2mm
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Acero inoxidable 1.4305, Muelle acero inoxidable 1.4310, Junta de estanqueidad FKM
Caudal nominal	máx.1200NI/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Medio	Aire comprimido, gases neutros y líquidos
Temperatura del medio	-20°C...+200°C
Presión de funcionamiento	-0,80...35bar


C0C72-M Toma de acoplamiento - Rosca macho externa

	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna


	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera


	Diámetro interior de la manguera	D1	D2	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera

	Diámetro interior de la manguera	D1	L1	Peso [g]	Tipo
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales