


Liittimet DN 7,2mm Sarja C0.72-H




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN 7,2mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Ruostumaton teräs 1.4305, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste FKM
Nimellisvirtausmäärä	maks.1200Nl/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut ja nesteet
Aineen lämpötila	-20°C...+200°C
Käyttöpaine	-0,80...35bar


C0C72-M Kytkinrasia - ulkokierre

	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Kytkinrasia - Letkuliitin


	Letkun sisähalkaisija	D1	D2	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	D1	L1	Paino [g]	Tyyppi
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet DN 7,2 - Ruostumaton teräs 1.4305

