


Raccords rapides DN 7,2mm

Série C0.72-H




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle
Diamètre nominal	DN 7,2mm
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Acier inoxydable 1.4305, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité FKM
Débit nominal	max.1200NI/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-20°C...+200°C
Pression de service	-0,80...35bar


C0C72-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Douille d'accouplement - Embout cannelé


	Diamètre intérieur du tuyau	D1	D2	L2	CH	Poids [g]	Type
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau			D1	L1	Poids [g]	Type
	6			7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9			10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13			14,5	44	25	C0P72-H13-H

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords DN 7,2 - Acier inoxydable 1.4305

