


## Kopplingar DN 7,2mm Serie C0.72-H




|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning                           |
| Nominell diameter | DN 7,2mm                                                                                    |
| Material          | Hus, ventil och kontaktdon Rostfritt stål 1.4305, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Tätning FKM |
| Nominellt flöde   | max.1200Nl/min vid 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                               |
| Medium            | Tryckluft, neutrala gaser och vätskor                                                       |
| Medietemperatur   | -20°C...+200°C                                                                              |
| Drifttryck        | -0,80...35bar                                                                               |


### C0C72-M Kopplingsuttag - utvändig gänga

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 9  | 41 | 22 | 82       | C0C72-M14-H |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 10 | 42 | 22 | 82       | C0C72-M38-H |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12 | 44 | 24 | 95       | C0C72-M12-H |

### C0C72-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


|  | D1    | D2 | L1   | L2   | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------|----|----------|-------------|
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 10,5 | 41,5 | 22 | 83       | C0C72-F14-H |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 10,5 | 41,5 | 22 | 83       | C0C72-F38-H |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12   | 43   | 24 | 92       | C0C72-F12-H |

### C0C72-H Kopplingsuttag - Slangnippel


|  | Slangens innerdiameter | D1   | D2 | L2 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | 6                      | 7,5  | 27 | 56 | 22 | 92       | C0C72-H06-H |
|                                                                                     | 9                      | 10,5 | 27 | 56 | 22 | 92       | C0C72-H09-H |
|                                                                                     | 13                     | 14,5 | 27 | 56 | 22 | 95       | C0C72-H13-H |




### C0P72-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

|  | D1    | L1   | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----------|-------------|
|                                                                                   | G1/4" | 33,5 | 17 | 20       | C0P72-M14-H |
|                                                                                   | G3/8" | 33,5 | 19 | 24       | C0P72-M38-H |
|                                                                                   | G1/2" | 36   | 24 | 39       | C0P72-M12-H |
|                                                                                   |       |      |    |          |             |

### C0P72-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

|  | D1    | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | G1/4" | 33 | 17 | 24       | C0P72-F14-H |
|                                                                                   | G3/8" | 33 | 19 | 24       | C0P72-F38-H |
|                                                                                   | G1/2" | 35 | 24 | 39       | C0P72-F12-H |
|                                                                                   |       |    |    |          |             |

### C0P72-H Kopplingskontakt - Slangnippel

|  | Slangens innerdiameter | D1   | L1 | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|----------|-------------|
|                                                                                   | 6                      | 7,5  | 44 | 17       | C0P72-H06-H |
|                                                                                   | 9                      | 10,5 | 44 | 18       | C0P72-H09-H |
|                                                                                   | 13                     | 14,5 | 44 | 25       | C0P72-H13-H |
|                                                                                   |                        |      |    |          |             |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 7,2 - Rostfritt stål 1.4305

