


## Acoplamientos para manguera DN 7,8mm Serie C0.78-NX




|                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre unidireccional                                                                                                                                                                |
| Diámetro nominal          | DN 7,8mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiales                | Cuerpo y conexión Latón niquelado, Casquillo de desbloqueo Acero templado y niquelado, Muelle Acero inoxidable 1.4310, Bolas Acero inoxidable 1.4034, Junta de estanqueidad NBR<br>Enchufe de acoplamiento: Acero templado y niquelado |
| Medio                     | Aire comprimido, gases neutros und Líquidos                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura del medio     | -20...+100°C                                                                                                                                                                                                                           |
| Presión de funcionamiento | -0,87...35bar                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal nominal            | 2000NI/min a 6bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                                                                                                                                                                 |

### C0C78-C Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Tipo           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------------|
|                                                                                     | R1/4" | 23 | 11 | 60 | 19 | C0C78-C14-NX-T |
|                                                                                     | R3/8" | 23 | 12 | 61 | 19 | C0C78-C38-NX-T |
|                                                                                     | R1/2" | 23 | 15 | 64 | 22 | C0C78-C12-NX-T |
|                                                                                     |       |    |    |    |    |                |

### C0C78-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|--------------|
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 10 | 56 | 19 | C0C78-F14-NX |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 10 | 56 | 19 | C0C78-F38-NX |
|                                                                                     | G1/2" | 23 | 12 | 58 | 24 | C0C78-F12-NX |
|                                                                                     |       |    |    |    |    |              |




### C0C78-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera

|  | Diámetro interior de la manguera | D2 | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | 6                                | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H06-NX |
|                                                                                   | 8                                | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H08-NX |
|                                                                                   | 10                               | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H10-NX |
|                                                                                   | 13                               | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H13-NX |


### C0P78-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | G1/4" | 11 | 35 | 14 | C0P78-M14-NX |
|                                                                                   | G3/8" | 12 | 36 | 17 | C0P78-M38-NX |
|                                                                                   | G1/2" | 15 | 40 | 22 | C0P78-M12-NX |
|                                                                                   |       |    |    |    |              |

### C0P78-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | G1/4" | 10 | 33 | 17 | C0P78-F14-NX |
|                                                                                   | G3/8" | 10 | 33 | 19 | C0P78-F38-NX |
|                                                                                   | G1/2" | 12 | 35 | 24 | C0P78-F12-NX |
|                                                                                   |       |    |    |    |              |

### C0P78-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera

|  | Diámetro interior de la manguera | D1 | L1 | L2 | Tipo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|
|                                                                                     | 6                                | 12 | 44 | 24 | C0P78-H06-NX |
|                                                                                     | 8                                | 12 | 44 | 24 | C0P78-H08-NX |
|                                                                                     | 9                                | 12 | 44 | 24 | C0P78-H09-NX |
|                                                                                     | 10                               | 12 | 44 | 24 | C0P78-H10-NX |
|                                                                                     | 13                               | 15 | 44 | 23 | C0P78-H13-NX |

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Acoplamientos / Enchufe de acoplamiento Estándar / Acoplamientos DN 7,8 - Latón niquelado/Acero niquelado

