


Letkuliittimet DN 7,8mm Sarja C0.78-NX




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN 7,8mm
Materiaalit	Runko ja liitäntä Nikkelöity messinki, Vapautusholkki Karkaistu ja nikkelöity teräs, Jousi Ruostumaton teräs 1.4310, Pallot Ruostumaton teräs 1.4034, Tiiviste NBR Pikaliitinpistoke: Karkaistu ja nikkelöity teräs
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut und Nesteet
Aineen lämpötila	-20...+100°C
Käyttöpaine	-0,87...35bar
Nimellisvirtausmäärä	2000NI/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)

C0C78-C Kytkinrasia - ulkokierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Tyyppi
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Tyyppi
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Kytkinrasia - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	D2	L1	L2	CH	Tyyppi
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	D1	L1	L2	CH	Tyyppi
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	D1	L1	L2	CH	Tyyppi
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	D1	L1	L2	Tyyppi
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet DN 7,8 - Messinki, nikkelöity/Teräs, nikkelöity

