


Spojnice crijeva DN 7,8mm Serija C0.78-NX




Izvedba	Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), jednostrano zatvarajući
Nazivni promjer	DN 7,8mm
Materijali	Tijelo i priključak Niklovani mesing, Otpušna čahura Kaljeni i poniklani čelik, Opruga Nehrdajući čelik 1.4310, Kuglice Nehrdajući čelik 1.4034, Brtva NBR Priključni utikač spojnice: Kaljeni i niklani čelik
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi und Tekućine
Temperatura medija	-20...+100°C
Radni tlak	-0,87...35bar
Nazivni protok	2000NI/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Spojnica utičnica - Vanjski navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva	D2	L1	L2	CH	Tip
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj

	D1	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Priključni utikač spojnice - Unutarnji navoj

	D1	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Priključni utikač spojnice - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva	D1	L1	L2	Tip
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice DN 7,8 - Mjed niklan/Čelik, niklan

Verzija 6

138560 / Generirano 2026/33 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

