


Cuplaje pentru furtunuri DN 7,8mm Serie C0.78-NX




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere unidirecțională
Diametru nominal	DN 7,8mm
Materiale	Corp și racord Alamă nichelată, Manșon de deblocare Oțel călit și nichelat, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4310, Bile Oțel inoxidabil 1.4034, Garnitură de etanșare NBR Ștecher cuplaj: Oțel călit și nichelat
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre und Fluide
Temperatura mediului	-20...+100°C
Presiune de lucru	-0,87...35bar
Debit nominal	2000NI/min la 6bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Doză de cuplare - filet exterior


	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Doză de cuplare - Filet interior


	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului	D2	L1	L2	CH	Tip
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Ștecher cuplaj - Filet exterior

	D1	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Ștecher cuplaj - Filet interior

	D1	L1	L2	CH	Tip
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului	D1	L1	L2	Tip
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Cupluri / conector tată Standard / Cupluri DN 7,8 - Alama placata cu nichel/Oțel placat cu nichel

