



Koblinger DN10mm Serie C0.10-NX




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 10mm
Materialer	Hus og tilslutning Forniklet messing, Udløsningsbøsning Stål hærdet og forniklet, Fjeder Rustfrit stål 1.4310, Kugler Rustfrit stål 1.4034, Tætning NBR Koblingsstikprop: Hærdet og forniklet stål
Nominel gennemstrømning	2150NI/min ved 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser und Væsker
Medietemperatur	-20...+100°C
Driftstryk	-0,87...35bar

C0C10-C Koblingsdåse - Udvendigt gevind


	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Koblingsdåse - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	D1	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind

	D1	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	D1	L1	L2	Vægt [g]	Type
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger DN 10 - Forniklet messing/Stål forniklet

Version 6

138561 / Oprettet 2026/33 DA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online
Side 2 / 2

