



Koblinger DN10mm Serie C0.10-NX




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 10mm
Materialer	Hus og tilkobling Forniklet messing, Utløserhylse Herdet og forniklet stål, Fjær Rustfritt stål 1.4310, Kuler Rustfritt stål 1.4034, Tetning NBR Koblingsplugg: Herdet og forniklet stål
Nominell gjennomstrømning	2150NI/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser und Væsker
Mediaterperatur	-20...+100°C
Driftstrykk	-0,87...35bar

C0C10-C Koblingskontakt - Utvendig gjenge


	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge


	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Koblingskontakt - Slangestuss

	Slange innvendig diameter D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	D1	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

	D1	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Koblingsplugg - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	D1	L1	L2	Vekt [g]	Type
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard / Koblinger DN 10 - Forniklet messing/Nikkelbelagt stål

Versjon 8

138561 / Generert 2026/41 NB

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

