

Cuplaje DN10mm Serie C0.10-NX




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere unidirecțională
Diametru nominal	DN 10mm
Materiale	Corp și racord Alamă nichelată, Manșon de deblocare Oțel călit și nichelat, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4310, Bile Oțel inoxidabil 1.4034, Garnitură de etanșare NBR Ștecher cuplaj: Oțel călit și nichelat
Debit nominal	2150NI/min la 6bar (Δp 0,5bar)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre und Fluide
Temperatura mediului	-20...+100°C
Presiune de lucru	-0,87...35bar

C0C10-C Doză de cuplare - Filet exterior

	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Doză de cuplare - Filet interior


	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Ștecher cuplaj - Filet exterior

	D1	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Ștecher cuplaj - Filet interior

	D1	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului	D1	L1	L2	Greutate [g]	Tip
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Cupluri / conector tată Standard / Cupluri DN 10 - Alama placata cu nichel/Oțel placat cu nichel

