


Koblinger DN12mm Serie C0.12-B




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN12mm
Tilslutning	G1/2"...G3/4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus, ventil og stik Messing, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning NBR
Nominel gennemstrømning	4000NI/min ved 6bar (Δp 1bar)
Medium	Trykluft og væsker
Medietemperatur	-10...+50°C
Driftstryk	0...16bar


C0C12-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Koblingsdåse - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	L1	Type
	13	87	C0P12-H13-B
	16	87	C0P12-H16-B
	19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	D1	L1	CH	Type
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger DN 12 - Messing

Version 8

140442 / Oprettet 2026/41 DA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online
Side 2 / 2

