


Acoplamientos DN12mm Serie C0.12-B




Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre unidireccional
Diámetro nominal	DN12mm
Conexión	G1/2"...G3/4" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Latón, Muelle acero inoxidable 1.4310, Junta de estanqueidad NBR
Caudal nominal	4000NI/min a 6bar (Δp 1bar)
Medio	Aire comprimido y líquidos
Temperatura del medio	-10...+50°C
Presión de funcionamiento	0...16bar


C0C12-M Toma de acoplamiento - Rosca macho externa

	D1	D2	L1	L2	CH	Tipo
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna

	D1	D2	L1	L2	CH	Tipo
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera

	Diámetro interior de la manguera		L1	Tipo
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa

	D1	L1	CH	Tipo
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



