


Liittimet DN12mm Sarja C0.12-B




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN12mm
Liitäntä	G1/2"...G3/4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Messinki, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	4000NI/min 6 bar:ssa (Δp 1bar)
Aineväliaine	Paineilma ja nesteet
Aineen lämpötila	-10...+50°C
Käyttöpaine	0...16bar


C0C12-M Kytkinrasia - ulkokierre

	D1	D2	L1	L2	CH	Tyyppi
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Kytkinrasia - Sisäkierre

	D1	D2	L1	L2	CH	Tyyppi
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Kytkinrasia - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija		L1	Tyyppi
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	D1	L1	CH	Tyyppi
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet DN 12 - Messinki

Versio 8

140442 / Luotu 2026/41 FI

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

