


Raccords rapides DN12mm

Série C0.12-B




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle
Diamètre nominal	DN12mm
Raccordement	G1/2"...G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Laiton, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR
Débit nominal	4000NI/min à 6 bar (Δp 1bar)
Fluide	Air comprimé et liquides
Température du fluide	-10...+50°C
Pression de service	0...16bar


C0C12-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Douille d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau		L1	Type
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	CH	Type
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



