


Spojnice DN12mm Serija C0.12-B




Izvedba	Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), jednostrano zatvarajući
Nazivni promjer	DN12mm
Priključak	G1/2"...G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo, ventil i utikač Mjed, Opruga nehrđajući čelik 1.4310, Brtva NBR
Nazivni protok	4000NI/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Stlačeni zrak i tekućine
Temperatura medija	-10...+50°C
Radni tlak	0...16bar


C0C12-M Spojnica utičnica - Vanjski navoj

	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj

	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva		L1	Tip
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj

	D1	L1	CH	Tip
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice DN 12 - Mjed

