


Giunti DN12mm Serie C0.12-B




Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN12mm
Connessione	G1/2"...G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo, valvola e connettore Ottone, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione NBR
Portata nominale	4000NI/min a 6bar (Δp 1bar)
Fluido	Aria compressa e liquidi
Temperatura del fluido	-10...+50°C
Pressione di esercizio	0...16bar


C0C12-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	D2	L1	L2	CH	Tipo
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	D2	L1	L2	CH	Tipo
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Presa di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile		L1	Tipo
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	L1	CH	Tipo
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



