


Koppelingen DN12mm Serie C0.12-B




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend
Nominale diameter	DN12mm
Aansluiting	G1/2"...G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Huis, ventiel en stekker Messing, Veer roestvast staal 1.4310, Afdichting NBR
Nominale doorstroming	4000NI/min bij 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Perslucht en vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-10...+50°C
Bedrijfsdruk	0...16bar


C0C12-M Koppelingsbus - Buitendraad

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Koppelingsbus - Binnendraad

	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Koppelingsbus - Slangtule

	Slang-binnendiameter	L1	Type
	13	87	C0P12-H13-B
	16	87	C0P12-H16-B
	19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Koppelingsstekker - Buitendraad

	D1	L1	CH	Type
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



