


Cuplaje DN12mm Serie C0.12-B




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere unidirecțională
Diametru nominal	DN12mm
Racordare	G1/2"...G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Corp, supapă și conector Alamă, Arc din oțel inoxidabil 1.4310, Garnitură de etanșare NBR
Debit nominal	4000NI/min la 6bar (Δp 1bar)
Mediu	Aer comprimat și lichide
Temperatura mediului	-10...+50°C
Presiune de lucru	0...16bar


C0C12-M Doză de cuplare - Filet exterior

	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Doză de cuplare - Filet interior

	D1	D2	L1	L2	CH	Tip
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului		L1	Tip
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Ștecher cuplaj - Filet exterior

	D1	L1	CH	Tip
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



