

Acoplamientos
Serie CI.S-B-A






Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre por ambos lados, ISO 7241-1 Serie B
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Latón, Muelle acero inoxidable 1.4310, Junta de estanqueidad FKM
Medio	Gases y líquidos, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-20...+125°C
Presión de funcionamiento	ver tabla
Caudal	ver Diagrama de caudal

CICS-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna



A	DN [mm]	Tamaño	D	L	L1	SW	máx. presión de funcionamiento [bar]	Caudal [l/min]	Peso [g]	Tipo
G1/8"	3,2	02	23	50	9	18	220	6	85	CICS1/8-F18-B-A
G1/4"	6,3	04	28	56	13	19	200	16	108	CICS1/4-F14-B-A
G3/8"	10	06	35	64	13	24	150	25	197	CICS3/8-F38-B-A
G1/2"	12,5	08	44	71,6	15	30	170	60	536	CICS1/2-F12-B-A
G3/4"	20	12	52	89	17	36	100	110	712	CICS3/4-F34-B-A
G1"	25	16	62	106	19	41	140	150	911	CICS1-F10-B-A


CIPS-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna



A	DN [mm]	Tamaño	L	L1	SW	máx. presión de funcionamiento [bar]	Caudal [l/min]	Peso [g]	Tipo
G1/8"	3,2	02		9	18	220	6	20	CIPS1/8-F18-B-A
G1/4"	6,3	04		13	19	200	16	36	CIPS1/4-F14-B-A
G3/8"	10	06		13	22	150	25	61	CIPS3/8-F38-B-A
G1/2"	12,5	08		15	27	170	60	109	CIPS1/2-F12-B-A
G3/4"	20	12		17	34	100	110	215	CIPS3/4-F34-B-A
G1"	25	16		19	41	140	150	339	CIPS1-F10-B-A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrama de pérdida de presión:



Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG