

Cuplaje
Serie CI.S-B-A






Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere pe ambele părți, ISO 7241-1 Serie B
Materiale	Corp, supapă și conector Alamă, Arc din oțel inoxidabil 1.4310, Garnitură de etanșare FKM
Mediu	Gaze și lichide, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+125°C
Presiune de lucru	vezi tabelul
Debit de curgere	vezi Diagramă de debit

CICS-F Doză de cuplare - Filet interior



A	DN [mm]	Dimensiune	D	L	L1	SW	presiune max. de lucru [bar]	Debit de curgere [l/min]	Greutate [g]	Tip
G1/8"	3,2	02	23	50	9	18	220	6	85	CICS1/8-F18-B-A
G1/4"	6,3	04	28	56	13	19	200	16	108	CICS1/4-F14-B-A
G3/8"	10	06	35	64	13	24	150	25	197	CICS3/8-F38-B-A
G1/2"	12,5	08	44	71,6	15	30	170	60	536	CICS1/2-F12-B-A
G3/4"	20	12	52	89	17	36	100	110	712	CICS3/4-F34-B-A
G1"	25	16	62	106	19	41	140	150	911	CICS1-F10-B-A


CIPS-F Doză de cuplare - Filet interior



A	DN [mm]	Dimensiune	L	L1	SW	presiune max. de lucru [bar]	Debit de curgere [l/min]	Greutate [g]	Tip
G1/8"	3,2	02		9	18	220	6	20	CIPS1/8-F18-B-A
G1/4"	6,3	04		13	19	200	16	36	CIPS1/4-F14-B-A
G3/8"	10	06		13	22	150	25	61	CIPS3/8-F38-B-A
G1/2"	12,5	08		15	27	170	60	109	CIPS1/2-F12-B-A
G3/4"	20	12		17	34	100	110	215	CIPS3/4-F34-B-A
G1"	25	16		19	41	140	150	339	CIPS1-F10-B-A

© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă de pierdere de presiune:



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.