



Acoplamiento de seguridad DN 7,4 mm Serie C0C74




Tipo de construcción	Acoplamiento de seguridad muy cómodo de desconectar, cierre unidireccional, con perfil europeo, cumple la normativa según ISO 4414
Conector enchufable recomendado para acoplamiento	DN 7,2 Acero inoxidable 1.4301 con perfil europeo
Diámetro nominal	DN 7,4 mm
Materiales	Cuerpo, Botón y Pieza roscada Acero inoxidable 1.4404, Muelle Acero inoxidable 1.4310, Bola Acero inoxidable 1.4021, Junta de estanqueidad FKM
Caudal nominal	1500 NI/min a 6bar (Δp 1bar)
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+150°C
Presión de funcionamiento	0...12bar

Proceso de desacoplamiento




Fase 1: Al pulsar el botón se despresuriza la instalación
Fase 2: Pulsando de nuevo el botón se libera el conector

C0C74-M Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior cilíndrico giratorio


	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna giratorio

	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera giratorio

	Diámetro interior de la manguera	D1	D2	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales