



Veiligheidskoppeling DN 7,4 mm Serie C0C74




Constructie	Veiligheidskoppeling zeer comfortabel los te koppelen, eenzijdig afsluitend, met Europees profiel, voldoet aan het voorschrift volgens ISO 4414
Aanbevolen koppelstekker	DN 7,2 Roestvast staal 1.4301 met Europees profiel
Nominale diameter	DN 7,4 mm
Materialen	Huis, Knop en Schroefdraadstuk Roestvast staal 1.4404, Veer Roestvast staal 1.4310, Kogel Roestvast staal 1.4021, Afdichting FKM
Nominale doorstroming	1500 NI/min bij 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+150°C
Bedrijfsdruk	0...12bar

Ontkoppelingsproces




Fase 1: Door op de knop te drukken wordt de installatie ontlucht
Fase 2: Door nogmaals op de knop te drukken wordt de stekker losgemaakt

C0C74-M Koppelingsbus - Buitendraad cilindrisch draaibaar


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Koppelingsbus - Binnendraad draaibaar

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Koppelingsbus - Slangtule draaibaar

	Slang-binnendiameter	D1	D2	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Veiligheidskoppelingen / Multikoppelingen / Koppelingen - Veiligheidssysteem DN 7,4 - Roestvast staal 1.4404

