

Muoviletku polyamidista

Sarja PA



Perusmateriaali	Polyamidi PA10.12 tai vastaavasti PA12, kierrätettävä
Lämpötila-alue	-60...+130°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toleranssi Ulkohalkaisija	enintään 10mm Ulkohalkaisija $\pm 0,10$ mm, enintään Ulkohalkaisija 16mm $\pm 0,15$ mm
Toleranssi Seinämän paksuus	$\pm 0,10$ mm
Rullan pituus	50m, pyynnöstä 100, 200, 500 ja 1000m
Värit	sininen, keltainen, vihreä, luonnonvärinen, punainen, musta
Hyväksynät	ISO7628 (täyttää myös kaikki testit jälkeen DIN 74324 ja DIN 73378)
Käyttökohde	Paineilmasovellukset, Hydrauliikka, Moottoriajoneuvot, Polttoaineputket. PA-putki mustalla värillä on UV-kestävä.

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään[mm]	Tyyppi
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Väri
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Väri
5	3	35	30	PA-5/3-Väri
6	4	28	35	PA-6/4-Väri
8	6	20	40	PA-8/6-Väri
10	8	16	60	PA-10/8-Väri
12	9	19	70	PA-12/9-Väri
12	10	13	85	PA-12/10-Väri
14	11	17	95	PA-14/11-Väri
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Väri
16	13	13	100	PA-16/13-Väri

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Muoviletku Sarja PA

Versio 6

138571 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

