

Muoviletku polyamidista Sarja PA



Perusmateriaali	Polyamidi PA10.12 tai vastaavasti PA12, kierrätettävä
Lämpötila-alue	-60...+130°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Merkintä taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Ulkohalkaisijan toleranssi	enintään 10mm Ulkohalkaisija ±0,10mm, enintään Ulkohalkaisija 16mm ±0,15mm
Seinämän paksuuden toleranssi	±0,10mm
Rullan pituus	50m, pyynnöstä 100, 200, 500 ja 1000m
Värit	sininen, keltainen, vihreä, luonnonvärinen, punainen, musta
Hyväksynät	ISO7628 (täyttää myös kaikki testit mukaan lukien DIN 74324 ja DIN 73378)
Käyttökohteet	Paineilmasovellukset, Hydraulikka, Moottoriajoneuvot, Polttoaineputket. Musta PA-putki on UV-kestävä.

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Vähimmäistaivutus säde [mm]	Tyyppi
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Väri
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Väri
5	3	35	30	PA-5/3-Väri
6	4	28	35	PA-6/4-Väri
8	6	20	40	PA-8/6-Väri
10	8	16	60	PA-10/8-Väri
12	9	19	70	PA-12/9-Väri
12	10	13	85	PA-12/10-Väri
14	11	17	95	PA-14/11-Väri
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Väri
16	13	13	100	PA-16/13-Väri

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Kuvat eivät ole sitovia

Versio 3

138571 / Luotu 2026/24 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 2



