

## Plastično crijevo od poliamida Serija PA



Osnovni materijal	Poliamid PA10.12 odnosno PA12, reciklabilno
Raspon temperature	-60...+130°C
Radni tlak	Vakuuum -0,87bar do Navod u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija vanjskog promjera	do 10mm Vanjski promjer ±0,10mm, do Vanjski promjer 16mm ±0,15mm
Tolerancija debljine stijenke	±0,10mm
Duljina role	50m, na upit 100, 200, 500 i 1000m
Boje	plava, žuta, zelena, prirodno, crveno, crna
Odobrenja	ISO7628 (također ispunjava sve testove prema DIN 74324 i DIN 73378)
Primjena	Primjene komprimiranog zraka, Hidraulika, Motorna vozila, Vodovi goriva. PA cijev crne boje je UV-otporna.

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Minimalni radijus savijanja[mm]	Tip
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Boja
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Boja
5	3	35	30	PA-5/3-Boja
6	4	28	35	PA-6/4-Boja
8	6	20	40	PA-8/6-Boja
10	8	16	60	PA-10/8-Boja
12	9	19	70	PA-12/9-Boja
12	10	13	85	PA-12/10-Boja
14	11	17	95	PA-14/11-Boja
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Boja
16	13	13	100	PA-16/13-Boja

### Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Slike nisu obvezujuće

Verzija 3

138571 / Generirano 2026/24 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [Crijevi s priborom](#) / [Plastično crijevo Serija PA](#)

Verzija 3

138571 / Generirano 2026/24 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

[www.stasto.rs](http://www.stasto.rs)

Otvori seriju online  
Stranica 2 / 2

