

Furtun din plastic din poliamid Serie PA



Material de bază	Poliamid PA10.12 respectiv PA12, reciclabil
Domeniu de temperatură	-60...+130°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță Diametru exterior	până la 10mm Diametru exterior $\pm 0,10$ mm, până la Diametru exterior 16mm $\pm 0,15$ mm
Toleranță Grosime perete	$\pm 0,10$ mm
Lungime rolă	50m, la cerere 100, 200, 500 și 1000m
Culori	albastru, galben, verde, natural, roșu, negru
Aprobări	ISO7628 (îndeplinește, de asemenea, toate testele conform DIN 74324 și DIN 73378)
Aplicație	Aplicații cu aer comprimat, Hidraulică, Autovehicule, Conducte de combustibil. Tubul PA de culoare neagră este rezistent la UV.

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbură minimă[mm]	Tip
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Culoare
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Culoare
5	3	35	30	PA-5/3-Culoare
6	4	28	35	PA-6/4-Culoare
8	6	20	40	PA-8/6-Culoare
10	8	16	60	PA-10/8-Culoare
12	9	19	70	PA-12/9-Culoare
12	10	13	85	PA-12/10-Culoare
14	11	17	95	PA-14/11-Culoare
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Culoare
16	13	13	100	PA-16/13-Culoare

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun din plastic serie PA