Partnership. With Guarantee.

Plastslange af co-polyurethan
Serie CP



Grundmateriale	Co-polyurethan, genanvendelig
Temperaturområde	-40...+100°C
Driftstryk	Vakuum -0,87bar til Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabelle
Tolerance Udvendig diameter	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolerance Vægtykkelse	±0,10mm
Rullelængde	100m, på forespørgsel 50, 200, 500 og 1000m
Farver	blå, naturfarvet, sort (andre farver på forespørgsel)
Egenskaber	ingen Deformation efter langvarig belastning, meget god kuldefleksibilitet, høj slidstyrke, slæbekædeegnet, hydrolysebestandig
Anvendelse	Trykluftapplikationer

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	maks. driftstryk ved 23°C	Bøjningsradius mindst [mm]	Type
4	2	29	10	CP-4/2-Farve
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Farve
6	4	18	15	CP-6/4-Farve
8	6	15	25	CP-8/6-Farve
10	8	11	35	CP-10/8-Farve
12	9	13	45	CP-12/9-Farve
12	10	8	60	CP-12/10-Farve

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Version 7
138570 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG