Partnership. With Guarantee.

Muoviletku Co-polyuretaanista
Sarja CP



Perusmateriaali	Kopolyuretaani, kierrätettävä
Lämpötila-alue	-40...+100°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Merkintä taulukossa lämpötilassa 23°C, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toleranssi Ulkohalkaisija	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Toleranssi Seinämän paksuus	±0,10mm
Rullan pituus	100m, pyynnöstä 50, 200, 500 ja 1000m
Värit	sininen, luonnonvärinen, musta (muut värit pyynnöstä)
Ominaisuudet	ei muodonmuutos pitkäaikaiskuormituksen jälkeen, erittäin hyvä kylmäjoustavuus, korkea kulutuskestävyys, kaapeliketjukelpoinen, hydrolyysinkestävä
Käyttökohde	Paineilmasovellukset

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa	Taivutussäde vähintään [mm]	Tyyppi
4	2	29	10	CP-4/2-Väri
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Väri
6	4	18	15	CP-6/4-Väri
8	6	15	25	CP-8/6-Väri
10	8	11	35	CP-10/8-Väri
12	9	13	45	CP-12/9-Väri
12	10	8	60	CP-12/10-Väri

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
138570 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG