

Muoviletku Co-polyuretaanista Sarja CP



Perusmateriaali	Kopolyuretaani, kierrätettävä
Lämpötila-alue	-40...+100°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Merkintä taulukossa 23°C:ssa, Paineenlennuskertoimet katso taulukko
Ulkohalkaisijan toleranssi	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Seinämän paksuuden toleranssi	±0,10mm
Rullan pituus	100m, pyynnöstä 50, 200, 500 ja 1000m
Värit	sininen, luonnonväriäinen, musta (muuta värejä pyynnöstä)
Ominaisuudet	ei muodonmuutosta pitkäaikaisen kuormituksen jälkeen, erittäin hyvä kylmätaivutettavuus, korkea kulutuskestävyys, kaapeliketjukupoinen, hydrolyysinkestävä
Käyttökohde	Paineilmasovellukset

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa	Vähimmäistaivutussäde [mm]	Tyyppi
4	2	29	10	CP-4/2-Väri
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Väri
6	4	18	15	CP-6/4-Väri
8	6	15	25	CP-8/6-Väri
10	8	11	35	CP-10/8-Väri
12	9	13	45	CP-12/9-Väri
12	10	8	60	CP-12/10-Väri

Paineenlennuskertoimet

Lämpötila-alue	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Muoviletku Sarja CP

