

Plastično crijevo od kopoliuretana Serija CP



Osnovni materijal	Kopoliuretan, reciklabilno
Raspon temperature	-40...+100°C
Radni tlak	Vakuum -0,87bar do Navod u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija vanjskog promjera	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolerancija debljine stijenke	±0,10mm
Duljina role	100m, na upit 50, 200, 500 i 1000m
Boje	plava, prirodno, crna (druge boje na upit)
Svojstva	nema deformacije nakon dugotrajnog opterećenja, vrlo dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na abraziju, pogodno za energetski lanac, otporno na hidrolizu
Primjena	Primjene komprimiranog zraka

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C	Minimalni radijus savijanja [mm]	Tip
4	2	29	10	CP-4/2-Boja
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Boja
6	4	18	15	CP-6/4-Boja
8	6	15	25	CP-8/6-Boja
10	8	11	35	CP-10/8-Boja
12	9	13	45	CP-12/9-Boja
12	10	8	60	CP-12/10-Boja

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Plastično crijevo Serija CP

