Tubo flessibile in plastica in co-poliuretano Serie CP



Materiale di base	Co-poliuretano, riciclabile
Campo di temperatura	-40...+100°C
Pressione di esercizio	Vuoto -0,87bar fino a Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedi tabella
Tolleranza Diametro esterno	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolleranza Spessore della parete	±0,10mm
Lunghezza del rotolo	100m, su richiesta 50, 200, 500 e 1000m
Colori	blu, naturale, nero (altri colori su richiesta)
Caratteristiche	nessuna deformazione dopo carico prolungato, ottima flessibilità al freddo, elevata resistenza all'abrasione, adatto per catena portacavi, resistente all'idrolisi
Applicazione	Applicazioni ad aria compressa

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	max. pressione di esercizio a 23°C	Raggio di curvatura minimo [mm]	Tipo
4	2	29	10	CP-4/2-Colore
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Colore
6	4	18	15	CP-6/4-Colore
8	6	15	25	CP-8/6-Colore
10	8	11	35	CP-10/8-Colore
12	9	13	45	CP-12/9-Colore
12	10	8	60	CP-12/10-Colore

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
138570 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG