

Furtun din plastic din copoliuretan Serie CP



Material de bază	Co-poliuretan, reciclabil
Domeniu de temperatură	-40...+100°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factorii de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță diametru exterior	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Toleranță grosime perete	±0,10mm
Lungime rolă	100m, la cerere 50, 200, 500 și 1000m
Culori	albastru, natural, negru (alte culori la cerere)
Caracteristici	fără deformare după solicitare pe termen lung, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență ridicată la abraziune, capabil pentru lanț portcablu, rezistent la hidroliză
Aplicație	Aplicații cu aer comprimat

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune de lucru max. la 23°C	Rază minimă de curbură [mm]	Tip
4	2	29	10	CP-4/2-Culoare
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Culoare
6	4	18	15	CP-6/4-Culoare
8	6	15	25	CP-8/6-Culoare
10	8	11	35	CP-10/8-Culoare
12	9	13	45	CP-12/9-Culoare
12	10	8	60	CP-12/10-Culoare

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun din plastic serie CP

