

Plastslang av kopolyuretan Serie CP



Grundmaterial	Co-polyuretan, återvinningsbar
Temperaturområde	-40...+100°C
Driftryck	Vakuüm -0,87bar upp till Angivelse i tabell vid 23°C, Tryckreduceringsfaktorer se tabell
Tolerans ytterdiameter	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolerans vägg tjocklek	±0,10mm
Rulllängd	100m, på begäran 50, 200, 500 och 1000m
Färger	blå, naturfärgad, svart (andra färger på förfrågan)
Egenskaper	ingen deformation efter långvarig belastning, mycket god köldflexibilitet, hög nötningsbeständighet, släpkekompatibel, hydrolysisbeständig
Användning	Tryckluftapplikationer

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. driftryck vid 23°C	Minsta böjningsradie [mm]	Typ
4	2	29	10	CP-4/2-Färg
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Färg
6	4	18	15	CP-6/4-Färg
8	6	15	25	CP-8/6-Färg
10	8	11	35	CP-10/8-Färg
12	9	13	45	CP-12/9-Färg
12	10	8	60	CP-12/10-Färg

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Driftryck i % av maxvärdet	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Plastslang Serie CP

