

Plastslange af polyethylen Serie PE



Grundmateriale	Polyethylen, LD-PE, genanvendelig
Temperaturområde	-10...+60°C
Driftstryk	Vakuüm -0,87bar til Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Tolerance Udvendig diameter	±0,10mm
Tolerance Vægtykkelse	±0,10mm
Rullelængde	50m
Farver	blå, gul, grøn, naturfarvet, sort
Anvendelse	Trykluftapplikationer, Styreslanger i laboratorieteknik og apparatbygning

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	maks. driftstryk ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst[mm]	Farve	Type
4	2	20	20	blå, gul, naturfarvet, sort	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	alle	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	alle	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	alle	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	alle	PE-10/8-Farbe

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	83%	72%	64%	57%

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Slang med tilbehør / Plastslange Serie PE

