

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο Σειρά PE



Βασικό υλικό	Πολυαιθυλένιο, LD-PE, ανακυκλώσιμος
Εύρος θερμοκρασίας	-10...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος -0,87bar έως Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Ανοχή Εξωτερική διάμετρος	±0,10mm
Ανοχή Πάχος τοιχώματος	±0,10mm
Μήκος ρολού	50m
Χρώματα	μπλε, κίτρινο, πράσινο, φυσικό, μαύρο
Εφαρμογή	Εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα, Γραμμές ελέγχου στην εργαστηριακή τεχνολογία και στην κατασκευή συσκευών

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας στους 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη [mm]	Χρώμα	Τύπος
4	2	20	20	μπλε, κίτρινο, φυσικό, μαύρο	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	όλα	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	όλα	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	όλα	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	όλα	PE-10/8-Farbe

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	83%	72%	64%	57%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Πλαστικός σωλήνας Σειρά PE

