

Tuyau en plastique en polyéthylène

Série PE



Matériau de base	Polyéthylène, LD-PE, recyclable
Plage de température	-10...+60°C
Pression de service	Vide -0,87bar jusqu'à Indication dans le tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Tolérance Diamètre extérieur	±0,10mm
Tolérance Épaisseur de paroi	±0,10mm
Longueur de rouleau	50m
Couleurs	bleu, jaune, vert, naturel, noir
Application	Applications d'air comprimé, Lignes de commande en technique de laboratoire et en construction d'appareils

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service max. à 23°C [bar]	Rayon de courbure minimum[mm]	Couleur	Type
4	2	20	20	bleu, jaune, naturel, noir	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	tous	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	tous	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	tous	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	tous	PE-10/8-Farbe

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	83%	72%	64%	57%

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau en plastique Série PE

